




Starck 3 Mosdó, bútorral aláépíthető mosdó # 0304700000

| < 700 mm > |



Mosdó, bútorral aláépíthető mosdó	Dimension	Weight	Order number
csaplyukpaddal, 700 mm			
Colors			
00 White Alpin			
Variant			
● túlfolyóval	700 x 490 mm	21,200 kg	0304700000
Sanitary ceramics with the special WonderGliss surface finish will remain clean and attractive-looking for a long time to come. When ordering WonderGliss please add a "1" as eleventh digit to the model number.			
Accessory			
Helytakarékos szifon	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
Megfelelő termékek			
Mosdóláb # 030065, 030060, 030055, 030410, 030480, 030470, 033213, 030760, 030750 modellekhez, 150 x 210 mm	150 x 210 mm		086516
Szifontakaró # 030065, 030060, 030055, 030410, 030480, 030470, 033213, 030760, 030750 modellekhez, 170 x 285 mm	170 x 285 mm		086515
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, # 030470 Starck 3-hoz, 650 x 455 mm	650 x 455 mm		KT6663
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, # 030470 Starck 3-hoz, 650 x 455 mm	650 x 455 mm		KT6643
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 1 fiók, # 030470 Starck 3-hoz, 670 x 469 mm	670 x 469 mm		LC6164

Starck 3 Mosdó, bútorral aláépíthető mosdó # 0304700000

| < 700 mm > |

Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, # 030470 Starck 3-hoz, 670 x 469 mm	670 x 469 mm	LC6264
Mosdó alá építhető alsószelekrény, álló 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, # 030470 Starck 3-hoz, 670 x 469 mm	670 x 469 mm	LC6608
Mosdó alá építhető alsószelekrény, falon függő 2 fiók, felső fiók szifonkivágással és köténnyel, # 030470 Starck 3-hoz, 650 x 468 mm	650 x 468 mm	XB6185
Ajánlott csaptelepek		
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 107 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszög, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúrával,		A11020001
Egykaros keverőcsaptelep M kerámiabetét, Kinyúlás 107 mm, flexibilis bekötőcső 3/8", normál vízszög, króm felület, beállítható hőmérséklet határoló, ajánlott üzemeltetési nyomás 3-5 bar, lefolyógarnitúra nélkül,		A11020002

Minden rajz tartalmazza a szükséges méreteket, amelyekre a szabványos tűréshatárok vonatkoznak. Ezek mm-ben vannak megadva és nem kötelező érvényűek. Pontos méretek, különösen az egyedi beépítési forgatókönyvek esetében, csak a kész darabról vehetők.